

 spa trasporti regionali della sardegna	Scheda 1AL
ARST S.p.A.	
Servizio Manutenzione Linea	
Decespugliatori – descrizione	
<p>Decespugliatore, motore due tempi con tecnologia 2-MIX, cilindrata tra 45 e 50 cm cubi, potenza \geq kW 2,2, potenza \geqCV 3, con sistema di avviamento facilitato (tipo STIHL ErgoStar o similare), peso max senza carburante, senza utensile di taglio, né protezione Kg 9. Con sistema antivibrante a 4 punti, lunghezza max cm 185 senza utensile di taglio, valori di vibrazioni A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s² 1.7, a destra m/s² 1.1 fattore K secondo 2006/42/EC 2 m/s².</p> <p>Dotato di pompa carburante manuale, impugnatura multifunzione a manubrio regolabile senza uso di utensili e tracolla universale.</p> <p>Garanzia di legge.</p>	



 trasporti regionali della sardegna	Scheda 2AL
ARST S.p.A.	
Servizio Manutenzione Linea	
Sramatore – descrizione	
<p>Sramatore, motore due tempi con tecnologia 2-MIX, cilindrata tra 27 e 30 cm cubi, con sistema di avviamento facilitato (tipo STIHL ErgoStar o similare), lunghezza taglio 25 cm e catena PM3 da ¼.</p> <p>Lunghezza totale con dispositivo di taglio cm 280, peso max 6,8 kg.</p> <p>Dotato di impugnatura multifunzione, pompa manuale carburatore e tracolla comfort. Garanzia di legge.</p>	

 spa trasporti regionali della sardegna	Scheda 3AL
ARST S.p.A.	
Servizio Manutenzione Linea	
Tosasiope – descrizione	
<p>Tosasiope allungato, per lavori professionali su siepi alte, motore due tempi con tecnologia 2-MIX, cilindrata > 24 cm cubi, con Ecospeed e sistema di avviamento facilitato (tipo STIHL ErgoStar o similare), lame orientabili di 145° lunghezza totale oltre 190 cm e lunghezza taglio cm 60, peso max compreso apparato di taglio kg 5,8. Con Sistema antivibrante, valori di vibrazioni a sinistra m/s² <6,5, a destra m/s² <6,5, fattore K secondo RL 2006/42/EC 2 m/s² , garanzia di legge.</p> <p>Dotata di tappo serbatoio senza uso di utensili, Sistema Ematic di lubrificazione della catena, pompa manuale carburatore. Dotato di sistema di coltelli affilati su entrambi i lati, regolazione rapida delle lame fino a 145° su entrambe le direzioni, impugnatura</p>	



multifunzione. Garanzia di legge..

 trasporti regionali della sardegna spa	Scheda 4AL
ARST S.p.A.	
Servizio Manutenzione Linea	
Motosega – descrizione	

Motosega per potatura, motore due tempi con tecnologia 2-MIX, cilindrata tra 30 e 35 cm cubi, con sistema di avviamento facilitato (tipo STIHL ErgoStar o similare), lunghezza lama max cm 30, catena PM3 da ¼ per tagli precisi. Con Sistema antivibrante, valori di vibrazioni a sinistra m/s² <3,8, a destra m/s² <3,8, fattore K secondo 2006/42/EC 2 m/s² , garanzia di legge. Dotata di tappo serbatoio senza uso di utensili, Sistema Ematic di lubrificazione della catena, pompa manuale carburatore. Garanzia di legge.

 trasporti regionali della sardegna	Scheda 5AL
ARST S.p.A.	
Servizio Manutenzione Linea	



Soffiatore – descrizione

Soffiatore motore due tempi con tecnologia 2-MIX, cilindrata tra 27 e 30 cm cubi, potenza \geq kW 08, potenza \geq CV 1, con sistema di avviamento facilitato (tipo STIHL ErgoStar o similare), peso $<$ 5 kg.

Portata aria \geq 800 m³/h, velocità aria \geq 85 m/s con bocchetta piatta.

Valori di vibrazioni 2,5 m/s² , fattore K secondo 2006/42/EC 2 m/s² .

Dotato di grilletto d'accelerazione bloccabile, Sistema antivibrante, pompa manuale carburante, impugnatura di avviamento tipo ElastoStar. Garanzia di legge.

 spa trasporti regionali della sardegna	Scheda 6AL
ARST S.p.A.	
Servizio Manutenzione Linea	

Trinciaerba trazione – descrizione

Trinciaerba trazione, con motore a scoppio 4 tempi cilindrata ≥ 200 cm cubi, potenza oltre 4 kw, HP $\geq 6,5$, n° 3 marce avanti. Dotato di lama + testa filo, larghezza di taglio ≥ 50 cm, altezza di taglio minima 45 mm massima 80 mm n° 2 posizioni di taglio, altezza di taglio testa filo 30 mm posizioni taglio testa filo n° 1. Garanzia di legge.